

Paket CHECKMK - checkmk monitoring agent

Version 4.0.0-r60785-testing

Das fli4l-Team
E-Mail: team@fli4l.de

14. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentation des Paketes CHECKMK	3
1.1	CHECKMK - monitoring agent	3
1.1.1	Installation des CheckMK Agents	3
1.1.2	Literatur	3
	Abbildungsverzeichnis	4
	Tabellenverzeichnis	5
	Index	6

1 Dokumentation des Paketes CHECKMK

1.1 CHECKMK - monitoring agent

B Beschreibung zum CheckMK Agent

1.1.1 Installation des CheckMK Agents

OPT_CHECKMK Standard-Einstellung: `OPT_CHECKMK='no'`

Um den CheckMK Agenten auf dem fli4l-Router zu installieren reicht es aus `OPT_CHECKMK` auf `'yes'` zu ändern. Alle weiteren Einstellungen sind optional.

CHECKMK_LISTEN Auf welche IP-Adresse der CheckMK gebunden (horchen) soll. Es sind wie fli4l üblich auch die Angabe von `IP_NET_1_IPADDR` möglich. Der CheckMK Agent wird über xinetd gestartet und xinetd erlaubt nur eine Angabe auf der der Dienst sich bindet oder alternativ reagiert xinetd auf allen Adressen.

CHECKMK_ONLY_FROM Der Zugriff auf den CheckMK Agenten kann über die Angabe von Hosts (mit der fli4l üblichen `@checkmk` Schreibweise beispielsweise) oder ganzen Netzen (`IP_NET_1`) oder durch Angabe von Netzen eingeschränkt werden.

Die fli4l Firewall wird automatisch so konfiguriert, dass der Zugriff auf den CheckMK Agenten nur durch die angegebenen Hosts bzw. Netze möglich ist.

1.1.2 Literatur

CheckMK Homepage: https://mathias-kettner.de/check_mk.html

Erste Version der Dokumentation von Claas Hilbrecht <babel@fli4l.de>, im August 2017

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Index

CHECKMK_LISTEN, [3](#)
CHECKMK_ONLY_FROM, [3](#)
OPT_CHECKMK, [3](#)