

**Paquetage CHECKMK - CheckMK agent de
surveillance
Version 4.0.0-r60785-testing**

L'équipe fli4l"
courriel: team@fli4l.de

14 octobre 2022

Table des matières

1	Documentation du paquetage CHECKMK	3
1.1	CHECKMK - Agent de surveillance	3
1.1.1	Installation de l'agent CheckMK	3
1.1.2	Chronique	3
	Table des figures	4
	Liste des tableaux	5
	Index	6

1 Documentation du paquetage CHECKMK

1.1 CHECKMK - Agent de surveillance

Description de l'agent CheckMK

1.1.1 Installation de l'agent CheckMK

OPT_CHECKMK Paramètre par défaut : `OPT_CHECKMK='no'`

Pour installer l'agent CheckMK sur le routeur fli4l, il suffit de mettre dans la variable `OPT_CHECKMK` le paramètre `'yes'`. Tous les autres paramètres sont facultatifs.

CHECKMK_LISTEN l'agent CheckMK (écouter) l'adresse IP sur laquelle il est attaché. En général on spécifie `IP_NET_1_IPADDR` sur fli4l. L'agent CheckMK démarre via le démon `xinetd`, soit `xinetd` permet d'accéder aux services sur laquelle il est attaché, soit `xinetd` accède aux services sur toutes les adresses.

CHECKMK_ONLY_FROM L'accès de l'agent CheckMK peut être restreint en spécifiant un hôte (par exemple en utilisant l'orthographe `fli4l @checkmk`) ou en spécifiant un réseau (`IP_NET_1`) ou en spécifiant plusieurs réseaux.

Le pare-feu fli4l est automatiquement configuré pour que l'accès de l'agent CheckMK soit uniquement possible via les hôtes ou les réseaux spécifiés.

1.1.2 Chronique

Page d'accueil de Check_MK : https://mathias-kettner.de/check_mk.html

Première version de la documentation par Claas Hilbrecht <babel@fli4l.de>, août 2017

Table des figures

Liste des tableaux

Index

CHECKMK_LISTEN, [3](#)
CHECKMK_ONLY_FROM, [3](#)
OPT_CHECKMK, [3](#)